

Eco Prim Grip

Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), akrilgyanta-bázisú, felhasználásra kész, általános használatú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós tapadásfokozó alapozó, amely különösen alkalmas vakolatokhoz, aljzatkiegyenlítő simítóanyagokhoz és hidegburkolati ragasztóhabarcsokhoz, ragasztókhoz



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Felhasználásra kész, általános használatú alapozó bel- és kültéri padlókhöz és falakhoz.

Az **Eco Prim Grip** beton, téglá, vibropréselt betonelemek, gipsz és pórusbeton falazóblokk felületeken alkalmazható bármely cement-, gipsz- és mészbázisú vakolat tapadásjavítására.

Az **Eco Prim Grip** alkalmas továbbá hidegburkolati ragasztóhabarcsok, aljzatkiegyenlítő és simítóanyagok tapadásjavítására nem-nedvszívó felületeken, pl. beltéri kerámia-, terrazzo és természetes kő burkolatú padlókon.

Jellemző alkalmazások

- Beton-, téglá-, stb. aljzatokra bedolgozott vakolat tapadásjavítása.
- Meglévő beltéri kerámia, terrazzo és természetes kő burkolatú padlóra bedolgozott simító és aljzatkiegyenlítő habarcs tapadásjavítása.
- Kerámia és természetes kő burkolatú padlók fektetése közvetlenül a régi kerámia padlóra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Eco Prim Grip** kiválóan tapadó, víz- és öregedésálló, oldószermentes, akrilgyanta-bázisú, válogatott adalékanyag tartalmú, vizes diszperziós alapozó. Ideális érdes aljzatfelület vakolatok, aljzatkiegyenlítő és simítóhabarcsok bedolgozásához, kiváló tapadást biztosít sima, kismértékben nedvszívó felületeken is, valamint nedvszívó felületeken csökkenti és egységesíti

a nedvszívó-képességet. Száradása után szilárd tapadófelületet ad bármely cementkötésű keverék számára olyan aljzatokon, mint pl.: beton, pórusbeton, téglá, természetes kőlap, gipszkarton, fa, kerámia, fém, vakolat, gipsz, stb.

Az **Eco Prim Grip** egy felhasználásra kész szürke latex, amely hengerrel vagy ecsettel könnyen felhordható.

Az **Eco Prim Grip** nem tűzveszélyes, és nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC). Ezért a termék mind a burkolók, mind a végfelhasználók egészségére ártalmatlan. Minden különösebb óvintézkedés nélkül tárolható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +5°C és +35°C között hordja fel.
- Ne használja az **Eco Prim Grip**-et felszívárgó nedvességnek kitett aljzatokon.
- Az **Eco Prim Grip** felhasználásra kész, ezért ne hígítsa.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen tiszta, száraz, megfelelően érlelt és olajtól, zsírtól, cementtejtől és laza részektől mentes. Az **Eco Prim Grip** felhordása előtt az aljzat előzetes benedvesítése nem szükséges.

Felhordás

Az **Eco Prim Grip** hengerrel vagy ecsettel hordható

Eco Prim Grip



Eco Prim Grip felhordása hengerrel betonfalra



Eco Prim Grip felhordása ecsettel betonfalra



Vakolat bedolgozása Eco Prim Grip-re

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	szürke
Sűrűség (g/cm ³):	1,51
pH:	8,5
Szárazanyag-tartalom (%):	72
Brookfield-viszkozitás (mPa·s):	3.000 (4-es rotor - 20 ford./perc)
EMICODE:	EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátású

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Várakozási idő vakolat bedolgozása előtt:	15-20 perc (az aljzat hőmérséklete és nedvszívó-képessége függvényében)
Várakozási idő aljzatkiegyenlítő bedolgozása előtt:	30 perc (az aljzat hőmérséklete és nedvszívó-képessége függvényében)

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Nedvességállóság:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Oldószer- és olajállóság:	mérsékelt
Sav- és lúgállóság:	mérsékelt
Hőmérsékletállóság:	kitűnő

fel az aljzatra. A megszáradt **Eco Prim Grip**-re bedolgozható a vakolat vagy a simítóhabarcs. A legrövidebb várakozási idő 15 és 60 perc között változik a környezeti viszonyok és az aljzat nedvszívó-képessége függvényében. Az **Eco Prim Grip** második rétegét az első réteg felhordása után hosszabb idő múlva is fel lehet hordani.

Tisztítás

A friss **Eco Prim Grip** a padló- vagy falburkolatról és a szerszámokról bő vízzel mosható le. Megkötött állapotban csak alkohollal vagy **Pulicol 2000**-rel távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,20-0,30 kg/m² az aljzat nedvszívó képességétől függően.

KISZERELÉS

Az **Eco Prim Grip** 5 és 10 kg-os vödrökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között, fagytól védett helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Eco Prim Grip** a készítményekre vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint nem minősül veszélyesnek. Mindazonáltal javasoljuk, hogy viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket.

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és teljes információt a Biztonsági Adatlap aktuális változata tartalmaz.

TERMÉK SZAKEMBEREK SZÁMÁRA.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegetwerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) tanúsított.



Környezetvédelem iránti elkötelezettségünk A MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának a díja, amelyet energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



Eco Prim Grip felhordása hengerrel meglévő műkő burkolatra



Eco Prim Grip felhordása hengerrel meglévő greslap burkolatra



Ultraplan önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs bedolgozása Eco Prim Grip-pel kezelt régi burkolatra

**Eco Prim
Grip**



 **MAPEI**[®]
TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen
másolása tilos és törvény által büntetendő

2916-10-2013

(H) A.G. BETA